



# BEDO Ajax ocBridge Plus

## Modul pro integraci bezdrátových komponentů BEDO Ajax do drátových bezpečnostních systémů výrobců třetích stran

BEDO Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém na bezdrátový díky podpoře připojení až 100 bezdrátových komponentů BEDO Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení rušení navíc zvyšuje ochranu systému proti narušení.



### Maximální výkon

- Bezdrátová technologie Jeweller umožňuje komunikaci s BEDO Ajax Hubem až na vzdálenost 2 000 m v otevřeném prostoru nebo přes několik podlaží výškové budovy
- Podpora 8 bezpečnostních a 4 servisních podsystémů
- Možnost připojení až 100 komponentů BEDO Ajax



### Ochrana proti selhání a sabotáži

- Autentizace pro ochranu proti narušení
- Vybavena systémy pro detekci a potlačení rušení pro maximální ochranu systému proti narušení
- Šifrovaná komunikace s plovoucím kódem



### Bezchybný provoz

- Provozní podmínky v rozmezí -20 °C až +50 °C při vlhkosti až do 90 %
- Nastavitelný interval kontroly připojených komponentů v rozmezí 12 až 300 sekund
- Nastavení připojených komponentů s použitím rádiového signálu
- Ukládání historie událostí do paměti



### Jednoduchá instalace na profesionální úrovni

- Připojení k drátovému bezpečnostnímu systému přes 12 tranzistorových výstupů
- Kvalitu připojení je možné vzdáleně otestovat prostřednictvím mobilní aplikace
- Programování modulu prostřednictvím USB rozhraní a konfiguračního software pro OS Windows

### Technická specifikace

- **Typ komponentu:** Bezdrátový
- **Použití:** Vnitřní prostory
- **Počet drátových vstupů / výstupů:** 13 (8+4+1) / 1
- **Detekce rušení:** Ano
- **Historie poplachových a servisních událostí:** Ano
- **Podpora aktualizace software:** Ano
- **Funkce pro monitorování výkonu:** Ano
- **Maximální počet připojených komponentů:** 100
- **Výkon rádiového signálu:** 8.20 dBm / 6.60 mW (max. 25 mW)
- **Komunikační protokol:** Jeweller (868.0 - 868.6 MHz)
- **Dosah rádiového signálu:** Až 2 000 m (v otevřeném prostoru)
- **Podpora připojení externí antény:** Ano
- **Napájení:** 8 ~ 14 V DC, miniUSB 5 V DC (pouze pro konfiguraci)
- **Provozní teplota:** -20 °C ~ +50 °C
- **Provozní vlhkost:** Až 90 %
- **Rozměry (s anténami):** 95 x 92 x 18 mm
- **EAN kód:** 8595106658184
- **Objednací kód:** AJAX 7296